

Информация к продукту

Hydrauliköl HLP 10

PI 23/30/09/2019



Описание

Высокоэффективное гидравлическое масло из высококачественных рафинатов. Благодаря высокой термической стабильности базовых масел процесс старения заметно снижается даже при повышенных температурах. Это содействует в решающей мере снижению шламообразования, повышению чистоты и надежности гидравлических систем. Благодаря отличной стойкости к окислению возможен длительный срок службы масла (сроки замены). Отличная технология защиты от износа работает как при низких, так и при высоких уровнях нагрузки. Хорошая антикоррозионная способность даже в присутствии воды. Тем самым гидравлические компоненты получают оптимальную защиту при любых условиях эксплуатации.

Свойства

- высокая устойчивость к старению
- хорошая защита от коррозии
- высочайшая термическая стабильность
- высокая защита от износа

Спецификации и допуски

Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 10 • Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 10 DIN 51519
Вязкость при 40°C	10,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	2,7 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	108 DIN ISO 2909
Плотность при 15°C	0,840 г/см³ DIN 51757
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	168 °C DIN ISO 2592
Дезмульгирующая способность при 54°C	<10 мин DIN ISO 6614
Выделение воздуха	2 мин DIN ISO 9120
Пенистость / стойкость пены при 24°C	30/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	50/0 мл ISO 6247



Технические данные

Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	30/0 мл ISO 6247
Коррозионное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозионное действие на медь	1-125 A3 DIN EN 2160
Число нейтрализации	0,5 мг KOH/г DIN 51558 T1
Число нейтрализации после 1000 ч	< 2 мг KOH/г DIN 51587
Оксидная зола	0,16 г/100г DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,17 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	0,5 DIN EN ISO 2160

Сфера применения

Для применения в гидравлических системах мобильных и стационарных строительных, лесохозяйственных и сельскохозяйственных машин типа экскаваторов, тягачей и т. п., лифтов, промышленных и металлообрабатывающих станков, дровоколов, подъемных платформ и прессов и т. д. Благодаря хорошей совместимости материалов это гидравлическое масло LIQUI MOLY может использоваться в большинстве применяющихся насосных систем в гидравлических устройствах. Помимо этого, это гидравлическое масло может использоваться со всеми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями, совместимыми с минеральными маслами.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Информация к продукту

Hydrauliköl HLP 10

PI 23/30/09/2019



Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая кани- 4130
стра D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.