

Информация к продукту

Hydrauliköl HLP 68

PI 24/21/03/2019



Описание

Высокоэффективное гидравлическое масло из высококачественных рафинатов. Благодаря высокой термической стабильности базовых масел процесс старения заметно снижается даже при повышенных температурах. Это содействует в решающей мере снижению шламообразования, повышению чистоты и надежности гидравлических систем. Благодаря отличной стойкости к окислению возможен длительный срок службы масла (сроки замены). Отличная технология защиты от износа работает как при низких, так и при высоких уровнях нагрузки. Хорошая антикоррозионная способность даже в присутствии воды. Тем самым гидравлические компоненты получают оптимальную защиту при любых условиях эксплуатации.

Свойства

- высокая надежность смазки
- отличная защита от коррозии
- отличная устойчивость к температуре
- высокая устойчивость к старению
- нейтрально к привычным уплотнениям
- отличная защита от износа

Спецификации и допуски

Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 68 • Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 68 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,885 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	68 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	8,6 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	97 DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Дезмульгирующая способность при 54°C	<= 30 мин DIN ISO 6614
Пенистость / стойкость пены при 24°C	30/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	50/0 мл ISO 6247



Технические данные

Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	30/0 мл ISO 6247
Выделение воздуха	<= 13 мин DIN ISO 9120
Коррозионное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозионное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Число нейтрализации	0,5 мг KOH/г DIN 51558 T1
Число нейтрализации после 1000 ч	< 2 мг KOH/г DIN 51587
Оксидная зола	0,16 г/100г DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,17 г/100г DIN 51575
Обычный тест FZG-зубчатки A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >10, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для применения в гидравлических системах мобильных и стационарных строительных, лесохозяйственных и сельскохозяйственных машин типа экскаваторов, тягачей и т. п., лифтов, промышленных и металлообрабатывающих станков, дровоколов, подъемных платформ и прессов и т. д. Благодаря хорошей совместимости материалов это гидравлическое масло LIQUI MOLY может использоваться в большинстве применяющихся насосных систем в гидравлических устройствах. Помимо этого, это гидравлическое масло может использоваться со всеми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями, совместимыми с минеральными маслами.

Информация к продукту

Hydrauliköl HLP 68

PI 24/21/03/2019



Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	1113 D-GB
60 л жестяная бочка	1114 D-GB
205 л жестяная бочка	1115 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.