

Информация к продукту

Motorbike 4T 5W-40 HC Street

PI 21/01/08/2019



Описание

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Для максимальной мощности и защиты двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает оптимальную смазку, превосходную чистоту двигателя, отличный коэффициент трения и минимальный износ. Обеспечивает мягкое включение и выключение, а также переключение. Испытано с катализатором.

Свойства

- гарантирует низкое потребление масла
- высокая стабильность
- высокая защита от износа
- оптимальная стабильность к старению
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- превосходная чистота двигателя
- проверено на катализаторах
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления

Спецификации и допуски

API SN Plus • JASO MA2

Технические данные

Класс вязкости SAE	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	85,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	175 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-36 мПа•с DIN ISO 2909
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,0 % ASTM D 5800 B
Температура вспышки	228 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771



Технические данные

Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Разработано для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и экстремальным условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей автомобилей и двигателей. **Указание:** Оптимальная эффективность только в не-смешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	20750 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	20751 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	21226 D-GB
60 л жестяная бочка	20752 D-GB
205 л жестяная бочка	21122 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.