

Информация к продукту

Special Tec F 5W-30

PI 24/21/08/2019



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза, которое надежно предотвращает образование отложений, обладает превосходной сдвиговой устойчивостью, снижает потери на трение в двигателе и отлично защищает от износа. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанными механизмами и без них, Valvetronic, газотурбонаддувом, а также с сажевым фильтром и без него или охлаждением наддувочного воздуха. Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

Свойства

- оптимальная стабильность к старению
- высокая надежность смазки
- быстрая прокачка при низких температурах
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- высокая чистота мотора
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- высокая стабильность

Спецификации и допуски

ACEA A5 • ACEA B5 • Ford WSS-M2C 913-D • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Fiat 9.55535-G1 • Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • Ford WSS-M2C 913-C

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	52,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,9 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	179 DIN ISO 2909



Технические данные

HTHS при 150 °C	2,9 - 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Общее щелочное число	11,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,85 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Последние спецификации компании Ford (WSS-M2C 913 C) являются обязательными для использования, в первую очередь, в различных моделях автомобилей начиная с 2009 года выпуска. Special Tec F 5W-30 однако также обладает обратной совместимостью и может без опасений использоваться в автомобилях Ford предыдущих поколений, выпущенных после 7/1998 г. Кроме того, такие производители, как Land-Rover, Rover/MG, Jaguar, Mazda и Citroën также требуют использовать смазку данной спецификации в различных моделях автомобилей.

Не подходит для автомобилей VW с увеличенным межсервисным интервалом (WIV)!

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей автомобилей и двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2325 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	8063 D-RUS-UA

Информация к продукту

Special Tec F 5W-30

PI 24/21/08/2019



Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	2326
	BOOKLET
5 л пластиковая канистра	8064
	D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	3854
	D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	3856
	D-GB
205 л жестяная бочка	3857
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.