

Моторное масло ROLF Dynamic Diesel 10W-40 CI-4/SL

Полусинтетическое

Описание и область применения:

Полусинтетическое моторное масло для всесезонного применения в дизельных двигателях грузовых и легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом.

Использование прогрессивной присадочной технологии обеспечивает безупречную чистоту масла и защиту двигателя в течение всего срока службы.

Обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации.

Допуски и соответствия:

API CI-4/CH-4/SL, ACEA E7-08, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-M+, CES 20077, CAT ECF-1a, Deutz DQC-III, MTU 2.0

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	10W-40
Классификация масла по API	CI-4/SL
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,871
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	156
Щелочное число, мг КОН/г	10,70
Сульфатная зольность, %	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Температура застывания, °С	минус 36



✓ **Экономия топлива**

✓ **Высокая термическая стабильность**

ROLF Lubricants GMBH
Gebäude 9115
Chempark Bayer Leverkusen
51373 Leverkusen
Germany

COMMERZBANK
Ness 7-9
20457 Hamburg
IBAN: DE96 2004 0000 0629 5620 00

Tel.: +49 4103 703 68 08,
+49 0179 7539 329
e-mail: info@rolfoil.de
www.rolfoil.de

Представительство в России:
ООО «РОЛФ ЛУБРИКАНТС»
107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал,
д. 1Ж, стр. 2, пом. 7
+7(495)765-77-72