



ARGO Super ЦИАТИМ-221

Синтетическая, всесезонная смазка

Диапазон температур	Цвет	DIN 51502	NLGI
-60...+160	От белого до бежевого цвета	КР0Р-60 КР1Р-60 КР2Р-60	0 1 2

Super ЦИАТИМ 221 – это синтетическая, высококачественная, всесезонная смазка с продленным сроком службы. Смазка обладает уникальными низкотемпературными свойствами и отличными высокотемпературными характеристиками.

Смазка Super ЦИАТИМ 221 разработана для применения во всех типах подшипников легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов, в авиамоделировании, квадркоптерах, гироскутерах и велосипедах. Эксплуатационные характеристики смазки позволяют использовать ее в шариковых и игольчатых подшипниках, высокоскоростных подшипниках качения электроинструмента, электромашин, в том числе электродвигателей, насосов и вентиляторов.

Применение

- ✓ Подшипники электродвигателей
- ✓ Подшипники снегоходов
- ✓ Насосы и вентиляторы

Преимущества

- ✓ Диапазон работоспособности от -60°C до +160°C
- ✓ Инертность к пластиковым и резиновым уплотнителям,
- ✓ Высочайшие смазывающие свойства
- ✓ Широчайшие сферы возможного применения смазки

Состав

Смазка изготавливается на базе высококачественного синтетического масла и комплексного литиевого загустителя, в состав смазки входит современный пакет присадок.

Типичные характеристики

Показатель	Метод	Super ЦИАТИМ-221 EP0	Super ЦИАТИМ-221 EP1	Super ЦИАТИМ-221 EP2
Загуститель	-	Литиевый комплекс		
Диапазон рабочих температур, °C	-	-60...+160	-60...+160	-60...+160
Классификация смазок	DIN 51502	КР0Р-60	КР1Р-60	КР2Р-60
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь от белого до бежевого цвета		
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	0	1	2
Коррозия на медной пластине	ГОСТ 32335-2013	1б		
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает		
Пенетрация 0,1 мм	DIN 51818	355-385	310-340	265-295
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	40	40	40
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	220	220	220
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	2323	2323	2323
Критическая нагрузка, Н	DIN 51350	872	872	872

Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



ARGO Super ЦИАТИМ-221

Синтетическая, всесезонная смазка

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: строительный пистолет для герметика, с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.tpgargo.ru или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания ARGO гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.