

Gazpromneft White Oil T – 15, 22, 32, 46

Gazpromneft White Oil T – серия технических белых минеральных масел на основе глубоко гидроочищенных масляных дистиллятов. Разработаны для использования в отраслях промышленности, где предъявляются жесткие требования к чистоте смазочных материалов, при этом соответствие фармакопейным стандартам не является необходимым. Соответствуют стандартам чистоты Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration – FDA). Масла Gazpromneft White Oil T зарегистрированы NSF и применимы там, где может произойти случайный контакт с пищевыми продуктами (H1) в зонах пищевой промышленности и рядом с ними.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Очень низкое содержание серы и ароматических углеводородов → возможность использования в проектах с высокими требованиями в области охраны труда и промышленной безопасности → широкий диапазон применения
- Отсутствие цвета и запаха → не влияет на цвет и запах готовой продукции

Применение

- Производство и обработка резины и пластмасс,
- Производство типографских красок и кожевенное производство
- Продукты для сельскохозяйственной и лесной отраслей, например, носители для инсектицидов, пестицидов и фунгицидов
- Текстильное и бумажное производство, производство искусственных волокон, смазочные материалы для текстильного оборудования
- Смазочно-охлаждающие жидкости (для металлопроката), пылеподавительные агенты, компоненты для красок и полиролей, пропитки для производства воздушных фильтров и изоляционной бумаги, прочие технологические масла
- Gazpromneft White Oil T могут использоваться в качестве смазочных материалов для пищевого оборудования (случайный контакт с пищей).

Спецификации

Соответствует требованиям FDA 178 3620 b (непрямой контакт с пищей)

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft White Oil T			
		15	22	32	46
Класс вязкости по ISO		15	22	32	46
Регистрационный номер NSF		158983	158984	158985	159043
Внешний вид	Визуально	Чистая и прозрачная бесцветная жидкость			
Цвет по шкале Сейболта	ASTM 156	+30			
УФ поглощение	FDA-CFR 178-3620b	Соответствует			
Содержание серы, %	ASTM D 6481	<0,001			
Содержание насыщенных углеводородов, %	ASTM D 2007	>98	>98	>98	>97
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	208	226	250	254
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-13	-9	-5	-3
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	837	838	841	845

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

