

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №1

Наименование продукта: Смазка ISOFLEX NBU 15 ТУ 0254-001-62027624-2014

Производитель ООО «Центр – Ойл»

Номер партии 1

Количество: 300кг

Дата изготовления: 27.10.2022г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактически
1	Внешний вид (консистенция)	Пластичная смазка	Соответствует
2	Базовое масло	Минеральное	ПАО
3	Загуститель	Полимочивина	Полимочивина
4	Диапазон рабочих температур °С	-20 до +150 °С	-20 до +150°С
5	Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ ASTM D 7042, 40°С, мм ² /сек	220	220
6	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	285-315	308
7	Температура каплепадения, °С более	220	235
8	Давление истечения смазок DIN 51805, температура при испытании: -20°С	<= 1 400 мбар	<= 1 400 мбар
9	Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ ASTM D 7042, 100°С мм ² /сек	18	18
10	Антикоррозионные свойства по методу SKF-Emcor, степень коррозии. Продолжительность теста: 1 неделя, дистиллированная вода	<= 1 степень коррозии	Соответствует
11	Водостойкость, DIN 51807 ч01, 3ч/90°С, оценочная степень	0-90	Соответствует
12	Сепарация масла, DIN 51817 N, 7 дн/40°С	<= 5 весовых %	Соответствует
13	Скоростной параметр (n • dm), мм/мин	350000	350000

Заключение: Смазка ISOFLEX NBU 15 соответствует ТУ 0254-001-62027624-2014

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата выдачи паспорта 27.10.2022г. ТК

