



CAT FD-1

| ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
|--|-----------------------|----------|
| Вязкость кинематическая, мм ² /с: | | |
| -при 40 °C | ASTM D 445 | 32 |
| -при 100 °C | | 23,5 |
| Массовая доля сульфатной золы, % | ASTM D 847 | 0,2 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D 92 | 274 |
| Температура застывания, °C | ISO 3016 ASTM D 97 | -25 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 92 |
| Плотность при 20 °C, кг/м ³ | ASTM D 4052 | 900 |
| Характеристики вспенивания, мл: | | |
| -I стадия | D892 | 0/0 |
| -II стадия | | 10/0 |
| -III стадия | | 0/0 |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

Масло минеральное CAT FD-1, разработанное из высокоочищенных базовых масел и современного пакета присадок, обеспечивающий многофункциональность и надёжность применения и предназначено для длительного срока эксплуатации в условиях больших нагрузок для механизма привода передних колес, дифференциалов и мостов внедорожных техники, отвечающее требованиям спецификации Caterpillar FD-1.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Тяжелонаруженные узлы внедорожной техники: конечные передачи и дифференциалы тракторов-вездеходов, тяжелых гусеничных тракторов, трансформаторов и трелевочных тракторов, которые имеют стальные гусеницы и приподнятые конечные передачи.
- Передний провод колес грузовиков-внедорожников.
- Бортовых редукторов и мостов машин Caterpillar, для которых ранее были предписаны масла, удовлетворяющие требованиям ТО-4, и в конструкции которых отсутствуют фрикционные материалы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличенный срок службы компонентов.
- Благодаря специальному составу продукт защищает зубчатые передачи и подшипники от износа в тяжелых условиях эксплуатации.
- Устойчивая смазочная пленка, разделяющая поверхности трения, позволяет дольше эксплуатировать вашу технику и минимизировать износ, увеличивая межремонтный пробег.
- Минимальное пенообразование.
- Непревзойдённая устойчивость к окислению и коррозии.
- Отсутствие отложений на различных деталях (изготовленных как из чёрных так и цветных металлов) и агрегатах сохраняет ресурс Вашей техники.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

CAT FD-1;

Масло CAT FD-1 не предназначено для использования в узлах, содержащих фрикционные материалы, если в качестве смазки не указан Продукт типа FD-1

ФАСОВКА:

20 л, 205 л.

