

NORD OIL GEO Premium SAE 40

Соответствует:

Caterpillar Deutz MWM Jenbacher TI 1000-0125 Jenbacher TI 1000-1107
Jenbacher TI 1000-1106 MBH VDG 42.48 MBH VDG 48/42 Wartsila NDS
W25SG Waukesha, 34SG Waukesha, 32DF Waukesha, 28SG Waukesha
MTU, категория, PERKINS

Высококачественное масло для газовых двигателей класса вязкости SAE 40 с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное для применения в широкой линейке двигателей, работающих на природном газе. Рекомендуется для высокооборотных четырехтактных двигателей, чувствительных к износу клапанов и работающих на стехиометрических и обедненных смесях. Это масло также рекомендуется для смазывания газовых компрессоров и разнообразных двигателей, требующих применения малозольного масла.

Применение

- Высокооборотные газовые двигатели, работающие на обедненных или стехиометрических смесях, чувствительные к износу седел клапанов.
- Картеры и рабочие цилиндры двух- и четырехтактных газовых двигателей с искровым зажиганием.
- Поршневые компрессоры для перекачки природного газа.
- Рекомендовано для применений, где требуется малозольное масло
- Высоко- и средненагруженные газовые двигатели, работающие в режиме номинальной мощности или с ее превышением в условиях высокой температуры.
- Двигатели, работающие на топливе с небольшим содержанием сероводорода.

Показатели	Метод	NORD OIL GEO Premium SAE 40
Класс SAE		40
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	125
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	13,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	105
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	240
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-20
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	5.8
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0.5
Плотность при 20 °C, кг/м ³		0.889