



# NORD OIL Premium L 15W-40 SL/CF

## Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него.

Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок, NORD OIL Premium L 15W-40 SL/CF обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

### Соответствует требованиям:

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 505.00, MB 229.1

### Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	15W-40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	123.6
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	16.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	144
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	9.1
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.2
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-39
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	878

<b>1л</b>	NRL057	<b>20л</b>	NRL059
<b>4л</b>	NRL058	<b>60л</b>	NRL129
<b>5л</b>	NRL077	<b>205л</b>	NRL060

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

