



# NORD OIL Premium N 5W-50 SN/CF

## Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Полностью синтетическое, высокоэффективное моторное масло исключительного качества, обеспечивающее чрезвычайно высокие рабочие характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях. Оно предназначено для легковых автомобилей с турбокомпрессором или без него, работающих в жестких температурных условиях и режимах нагрузки.

Благодаря сочетанию высококачественного полностью синтетического полиальфаолефина (PAO) и уникального комплекса присадок, NORD OIL Premium N 5W-50 SN/CF обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и жестких условий.

### Соответствует требованиям:

API SN, ACEA A3/B3, A3/B4, PORSCHE A40, MB 229.1, 229.3, VW 502.00/505.00

### Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-50
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	107.6
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	18.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	190
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	11.5
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.0
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	235
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-41
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	880

<b>1л</b>	NRL045	<b>20л</b>	NRL047
<b>4л</b>	NRL046	<b>60л</b>	NRL115
<b>5л</b>	NRL061	<b>205л</b>	NRL048

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

