

NORD OIL vessel SAE 40

Масло для морских и промышленных дизельных двигателей

Масло предназначено для смазывания цилиндров и подшипников морских и промышленных двигателей, работающих на дистиллятных или светлых смесевых топливах. Может быть использовано для смазки картера больших крейцкопфных дизельных двигателей, работающих на топливах с высоким содержанием серы.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, **NORD OIL vessel SAE 40** обладает следующими свойствами:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Улучшенные противоизносные свойства.
- Исключительный ресурс и сохранение (TBN) щелочного числа в масле.
- Увеличенный период между ТО и очистками двигателя
- Улучшенная защита от коррозионного износа
- Увеличенный срок работы масла
- Улучшенная очистка двигателя

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	141
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	14.4
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	100
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	15.0
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	2.1
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	248
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-15
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	910

20л	NROG037
205л	NROG038

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

