

Teboil Hydraulic Oil 5W

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Hydraulic Oil 5W - полностью синтетическое масло для гидравлических систем строительной техники и портового оборудования, в которых рекомендуется использовать моторное масло.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Hydraulic Oil 5W** разработано специально для всесезонного использования в гидравлических системах внедорожной техники компании "Caterpillar", для которых рекомендуется применение моторного масла. **Teboil Hydraulic Oil 5W**, также можно использовать на технике других производителей, в том числе портового оборудования, допускающих применение в гидравлических системах моторное масло.

Масло не предназначено для применения в двигателях мобильного и стационарного назначения.

СВОЙСТВА

Масло **Teboil Hydraulic Oil 5W** обладает превосходными низко- и хорошими высокотемпературными свойствами, идеально подходящими для круглогодичной эксплуатации. Индекс вязкости гарантирует сохранение высокого КПД гидравлических систем и отличную смазывающую способность в широком диапазоне температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходные низкотемпературные характеристики, идеально подходит для всесезонной эксплуатации в условиях высоких нагрузок.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Hydraulic Oil 5W
Плотность при 20°C, кг/м ³	843
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	32
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,2
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	180
Температура застывания, °C	-54
Содержание цинка, ppm	≥1000

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»