

Teboil Hydraulic Oil ML

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Hydraulic Oil ML - минеральное гидравлическое масло, разработанное для съемных платформ прежних лет выпуска.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil Hydraulic Oil ML предназначено для гидросистем съемных платформ.

СВОЙСТВА

Масло Teboil Hydraulic Oil ML содержит эффективный пакет противоизносных, противозадирных антиокислительных и антикоррозионных присадок, обладает превосходными низкотемпературными свойствами

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло обладает превосходными низкотемпературными свойствами.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Hydraulic Oil ML
Вязкость по ISO	22
Плотность при 20°C, кг/м ³	862
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	22
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	4,8
Вязкость кинематическая при -30°C, мм ² /с	2 800
Индекс вязкости	145
Температура вспышки в открытом тигле, °C	165
Температура застывания, °C	-51

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»