

# NORDMarine 4T 25W-40

## Моторное масло для 4-х тактных стационарных двигателей водных транспортных средств

Моторное масло разработанное по синтетической технологии для 4-тактных стационарных двигателей водных транспортных средств: Verado, CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA. Применимо для дизельных стационарных двигателей, атмосферных и с турбонаддувом.

Благодаря сочетанию высококачественного базового компонента и уникального комплекса присадок, NORDMarine 4T 25W-40 обладает следующими свойствами:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкую испаряемость
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Экономичный расход масла и топлива

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

### Соответствует требованиям:

API CI-4/SM, NMMA FC-W, MERCURY, Verado, Mercruiser, NISSAN Marine.

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			25W-40
Цвет			Янтарный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	136.2
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	16.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	125
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	7.9
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	241
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-31
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	875

**1л** NRM188

**4л** NRM189

**20л** NRM190

**60л** NRM191

**205л** NRM192

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

