

Teboil Past Oil

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Past Oil – серия масел для смазывания поверхностей скольжения, винтов и цепей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла **Teboil Past Oil** предназначены для смазывания поверхностей скольжения, винтов и цепей.

СВОЙСТВА

Teboil Past Oil обладают отличной смазывающей способностью и адгезией (липкостью).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла обладают отличными смазывающими и адгезионными свойствами.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	46	100	460
Класс вязкости, ISO VG	46	100	460
Плотность при 20°C, кг/м ³	877	888	898
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	46	100	460
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,8	11,0	29,0
Индекс вязкости	100	95	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210	220	260
Температура застывания, °C	-12	-12	-9

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»