



ООО "НТК Нордоил"

141900, Московская область г. Талдом, ул. Советская д.45А, каб. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1386

Масло NORD OIL

Reductor PAG 460

Нормативный документ (ГОСТ, ТУ): ТУ 19.20.29-055-65611335-2019

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.18500/22

ОКПД2 19.20.29.190

Дата изготовления: 15.02.2023

Дата отбора пробы: 15.02.2023

Дата проведения анализа: 15.02.2023

Резервуар: 6

Количество: 3000 кг.

Регистрационный номер пробы: 386

№ партии: 0358

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)	Факт	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 40°C мм²/с	414-506	483	ГОСТ 33
2	Индекс вязкости, не менее	252	260	ГОСТ 25371
3	Температура застывания, °C. не выше	-40	-40	ГОСТ 20287
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	240	251	ГОСТ 4333
5	Коррозия меди в течение 3 часов при 100°C	1b	1b	ГОСТ 32329
6	Плотность при 20°C г/см³, не более	0.880	0.870	ГОСТ 3900
7	Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	180	180	ГОСТ 9490
8	Массовая доля воды, %	следы	отсутствие	ГОСТ 2477
9	Цвет	-	желтый	визуально

Заключение: Масло «Reductor PAG 460» соответствует: ТУ 19.20.29-055-65611335-2019


Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517

Срок годности (срок хранения) – 5 лет с даты изготовления

Хранение и транспортирование - по ГОСТ 1510

Лаборант

М.П.



Зименко Д.В

Дата выдачи паспорта 01.03.2023