



NORD OIL Марка «А»

Гидравлическое масло

Масло марки «А» предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при температуре окружающей среды до 30-35 С. **NORD OIL Марка «А»** представляет собой дистиллят, прошедший глубокую селективную очистку. Густоту этого масла повышают с помощью вязкостной полимерной присадки. Полимерная вязкостная присадка помогает повысить густоту масла. Кроме того, в состав добавляются присадки и другого характера: антиокислительные, противоизносные и антипенные. Все они для того чтобы это масло служило лучше и дольше, сохраняя механизмы от пагубного воздействия. Также масла этой марки используются в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной техники в зимний период.

Соответствует требованиям:

ТУ 38.1011282-89

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Вязкость кинематическая при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	36.9
Вязкость кинематическая при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	6.8
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	144
Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	Отсутствие
Массовая доля цинка	%	ГОСТ 13538	0.10
Массовая доля кальция	%	ГОСТ 13538	0.17
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	201
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-42
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	880

1л **NRG032**

5л **NRG033**

20л **NRG102**

205л **NRG034**



Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.