

NORD OIL ТАД-17

Трансмиссионное масло

Универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой мобильной техники, работающих в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения. Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники.

Масло трансмиссионное **NORD OIL ТАД-17** применяется в цилиндрических, червячных, конических, гипоидных, спирально- конических передачах. Подойдет для использования в технике, переносящей высокие нагрузки: сельскохозяйственных машинах, транспортировочных ТС, промышленных агрегатах, электротранспорте.

Соответствует требованиям:

ГОСТ 23652-79, API GL-5

Типичные физико-химические характеристики

| | Единица | метод | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|------|
| Вязкость кинематическая при 40 °С | мм ² /с | ГОСТ 33 | 174 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | мм ² /с | ГОСТ 33 | 17.4 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 108 |
| Нагрузка сваривания | Н | ГОСТ 9490 | 4350 |
| Индекс задира | Н | ГОСТ 9490 | 584 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °С | ГОСТ 4333 | 215 |
| Температура застывания | °С | ГОСТ 20287 | -30 |
| Плотность при 20 °С | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 908 |

| | | | |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1л | NRT056 | 10л | NRT093 |
| 3л | NRT057 | 20л | NRT054 |
| 5л | NRT058 | 205л | NRT055 |

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

