



NORD OIL Specific Line 5W-30 HONDA

Синтетическое моторное масло для автомобилей HONDA



Синтетическое, высокоэффективное топливно-сберегающее синтетическое моторное масло с низким выбросом вредных веществ, предназначено для использования в бензиновых двигателях автомобилей HONDA. Высококачественное оригинальное моторное масло рекомендовано для использования в бензиновых двигателях последнего поколения i-VTEC, i-DSI автомобилей HONDA. Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок NORD OIL Specific Line 5W-30 HONDA обладает следующими свойствами:

- Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя.
- Отличается высокой устойчивостью к окислению.
- Устраняет шум и вибрации во время движения.
- Обеспечивает стабильный коэффициент трения и снижает потери мощности на трение в узлах.

Соответствует требованиям:

API SN, ILSAC GF-5

Типичные физико-химические характеристики



Класс SAE	Единица	метод	5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	66.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	11.2
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	163
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	7.62
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.98
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	215
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-38
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	859



Соответствует оригинальным артикулам

	1л	4л	5л
	08232P99D1HMR		
HONDA	08798-9034 08798-9039	08232P99D4HMR 08218-99974	08232P99D3HMR
Nord oil	NRSL013		NRSL014

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

